

Instrukcja montażu bębnow hamulcowych.

Instrukcja zawiera ogólne wskazówki montażu bębnow hamulcowych. Zawsze należy kierować się wytycznymi producenta samochodu. Samochody posiadają różne układy hamulcowe, które mogą mieć inne rozwiązania konstrukcyjne.

Demontaż i montaż bębnow hamulcowych.

Bębny hamulcowe należy wymieniać parami na jednej osi samochodu, wymianę bębnow hamulcowych winny dokonywać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami (do nowych bębnow hamulcowych należy zamontować nowe szczęki hamulcowe) Należy podnieść samochód i zablokować go przed niekontrolowanym przemieszczeniem. Odkręcamy koło samochodu. Zdejmujemy stary bęben hamulcowy Sprawdzamy stan pozostałych części w tym między innymi cylinderki hamulcowe, sprężyny dokonujemy pomiaru szczęk hamulcowych . Jeżeli stwierdzimy jakiegokolwiek uszkodzenia lub nadmierne zużycie którejkolwiek z pozostałych części wówczas przed montażem nowych bębnow hamulcowych dokonujemy naprawy danego podzespołu lub wymiany na nowy. Jeżeli wszystko jest sprawne przechodzimy do montażu bębnow hamulcowych. Następnie montujemy koło samochodu. Podczas montażu pamiętamy o dokręcaniu śrub z odpowiednim momentem. Sprawdzamy stan płynu hamulcowego w zbiorniczku wyrównawczym, jeżeli jest go za dużo - ujmujemy go, jeśli jest go za mało wówczas dolewamy pamiętając żeby zalać odpowiedni płyn hamulcowy.